



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Не рекомендуется хранить гипсовые изделия в помещении с повышенной влажностью и при низкой температуре.
 2. После доставки на объект все изделия необходимо извлечь из упаковки и выложить на чистую, ровную, жесткую и сухую поверхность.
 3. Склаживать изделия друг на друга запрещено! Погонажные изделия укладываются в один ряд, плотно друг к другу и фиксируются с разных сторон.
 4. Гипсовая лепнина может поставляться как сухой, так и влажной. В случае если ваши изделия с повышенной влажностью, то необходимо обеспечить периодическое проветривание помещения.
 5. Извлечение из упаковки и укладку гипсовых изделий нужно производить с особой осторожностью, т.к. до установки на стену или потолок гипсовые детали являются достаточно хрупкими.
- СОБЛЮДАЙТЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**, чтобы не допустить их порчу, деформацию и появление плесени.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

1. Гипсовые изделия предназначены только для внутренних помещений и не предназначены для использования на фасадах зданий, а также на балконах, террасах и в беседках.
2. Не рекомендуется производить монтаж в помещениях с температурой воздуха ниже +15 °С и влажности более 60%.
3. При использовании гипсовых изделий в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны и т.д.) они подлежат обязательной обработке гидрофобизирующими составами с последующей отделкой финишными материалами, предназначенными для влажных помещений. Также необходимо обеспечить постоянную вытяжную вентиляцию.
4. Применять гипсовые изделия в местах прямого контакта с водой запрещено!
5. При установке тяжелой лепнины на гипсокартонные стены и потолки их следует укрепить.
6. Стены и потолки на которые устанавливается лепнина должны быть выровненными и не иметь окончательной финишной отделки. (обои, декоративная штукатурка, финишная окраска и т.д.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. В качестве монтажного клея и шпаклевки мы рекомендуем использовать шпаклевку "Pufas". Также можно использовать "Knauf Perlfix" (для монтажа тяжелых деталей), "Волма Монтаж", "Vetonit LR + Пва", финишные шпаклевки "SheetRock" или "Старатели" для мелких деталей. Для финишной шпаклевки изделий и заделки стыков лучше выбирать составы белого цвета, это упрощает процесс доводки деталей.
2. Изделия можно монтировать сырыми, но важно знать, что времени до окончательной просушки уже замонтируемых изделий потребуется намного больше.
3. При осуществлении монтажа необходимо принять меры, недопускающие порчу существующих напольных, настенных и потолочных покрытий на объекте.
4. Все выполняемые работы должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.
5. Для вышкуривания поверхностей рекомендуем использовать автомобильную наждачную бумагу с номерами 180, 240, 320, в зависимости от поставленной задачи.
6. Для окрашивания рекомендуем использовать белую матовую краску без отблеска.
7. Возврат денежных средств за оставшиеся после монтажа изделия добавленные нами бесплатно к заказу, не возможен!
8. Для монтажа изделий из композитного материала рекомендуем использовать клей предназначенный для монтажа полиуретановых изделий и декоров.

Адрес: г. Иваново, ул. Якова Гарелина 6.
тел.: 8 (800) 201 24 07 звонок бесплатный по РФ
Whatsapp / Viber +7 903 878 50 94
E-mail: info@roslepnina.ru